



## Zuverlässige, leichte und widerstandsfähige Kunstkabelleitungen

Müssen Sie Platz für die aktuelle und zukünftige Lagerung von Kommunikations- und Stromkabeln schaffen? Brauchen Sie einen schnellen und zuverlässigen Bau der unterirdischen Infrastruktur? Ist der Bestandteil von der Strecke eine Brückenkonstruktion oder ein Tunnel? Wollen Sie Beton einsparen und die nötige mechanische Widerstandsfähigkeit haben? Wollen Sie keine schweren Baumaschinen bei der Montage verwenden?

**MULTIKANÄLE**



## Lösungsbeschreibung

Modulare Kabelleitungen "MULTIKANAL" sind aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) für die einfache und schnelle Erstellung von widerstandsfähigen und langlebigen Kabelleitungen mit einer garantierten Lebensdauer von 50 Jahren hergestellt. Sie haben eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die Belastung, ermöglichen hohe Kapazität auf kleinem Raum zu installieren, ihr Aufbau ist schnell und sehr flexibel. Es ist ein ökologisches Produkt, das einen schnellen Investitionsrückfluss garantiert.



### Elemente vom Baukastensystem:

#### 9-Öffnungsmultikanal (Öffnungen 105 x 105 mm)

|                     |                       |                      |                    |                    |                    |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b>základní díl</b> | <b>díl ohybový 3°</b> | <b>hrdlový prvek</b> | <b>meziprvek</b>   | <b>koncovka</b>    | <b>adaptér</b>     |
| model 9W - 42       | model 9W - M          | model 9W - BB        | model 9W - SS      | model 9W - UBS     | model 9W - SDA     |
| 385 x 385 x 1118 mm | 385 x 385 x 356 mm    | 372 x 372 x 129 mm   | 368 x 368 x 124 mm | 368 x 368 x 124 mm | 367 x 367 x 203 mm |

#### 6-Öffnungsmultikanal (Öffnungen 105 x 105 mm)

|                     |                       |                      |                    |                    |                    |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                       |                      |                    |                    |                    |
| <b>základní díl</b> | <b>díl ohybový 9°</b> | <b>hrdlový prvek</b> | <b>meziprvek</b>   | <b>koncovka</b>    | <b>adaptér</b>     |
| model 6W - 42       | model 6W - M          | model 6W - BB        | model 6W - SS      | model 6W - UBS     | model 6W - SDA     |
| 265 x 372 x 1118 mm | 372 x 265 x 1080 mm   | 257 x 363 x 114 mm   | 254 x 360 x 121 mm | 257 x 360 x 118 mm | 255 x 361 x 203 mm |

#### 4-Öffnungsmultikanal (Öffnungen 105 x 105 mm)

|                     |                       |                      |                    |                   |                    |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                     |                       |                      |                    |                   |                    |
| <b>základní díl</b> | <b>díl ohybový 9°</b> | <b>hrdlový prvek</b> | <b>meziprvek</b>   | <b>koncovka</b>   | <b>adaptér</b>     |
| model 4W - 42       | model 4W - M          | model 4W - BB        | model 4W - SS      | model 4W - UBS    | model 4W - SDA     |
| 265 x 265 x 1118 mm | 265 x 265 x 1080 mm   | 265 x 265 x 406 mm   | 255 x 255 x 375 mm | 265 x 265 x 67 mm | 255 x 255 x 203 mm |

#### 4-Öffnungsmultikanal XL (Öffnungen 160 x 160 mm)

NOVÝ PRODUKT

|                     |                       |                      |                    |                    |                   |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                     |                       |                      |                    |                    |                   |
| <b>základní díl</b> | <b>díl ohybový 9°</b> | <b>hrdlový prvek</b> | <b>meziprvek</b>   | <b>koncovka</b>    | <b>adaptér</b>    |
| model 4W XL         | model 4W XL M         | model 4W XL BB       | model 4W XL SS     | model 4W XL UBS    | model 4W XL SDA   |
| 385 x 385 x 1118 mm | 385 x 385 x 1080 mm   | 385 x 385 x 140 mm   | 385 x 385 x 140 mm | 340 x 340 x 245 mm | 385 x 385 x 80 mm |

#### Zubehör

|                |                             |                         |                      |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|                |                             |                         |                      |
| <b>těsnění</b> | <b>pružné ocelové spony</b> | <b>odbočovací prvek</b> | <b>dilatační díl</b> |
| model G - 9W   | temperovaná ocel            | (centrální, krajní)     | model 9W - D         |
| model G - 6W   | 68 x 25 mm                  | přechod na trubku       | model 6W - D         |
| model G - 4W   |                             | Ø 110/97 mm             | model 4W - D         |

Wenn Sie eine wasserdichte Kabelleitung anfordern, können wir Ihnen eine Lösung mit einem speziellen wasserdichten Multikanalsystem und wasserdichten Betonschächten anbieten. Für Kabelleitungen mit



reduzierter Brennbarkeit ist es möglich, einen 9W NH / CZ Multikanal und für Außenanwendungen (Brücken) Multikanal 9W UV mit erhöhter UV-Beständigkeit zu verwenden.