

Komory ROMOLD

Popis produktu:

Komory ROMOLD jsou kruhové, vodotěsné komory, vyráběné z HDPE materiálu. Používají se zejména pro instalaci jak ve volném terénu, tak městských zástavbách. Dle požadavků jsou přikryty víky z různých materiálů dle požadavku na nosnost dle normy ČSN EN 124.

Specifikace:

Označení		Popis	Hmotnost	Výška
Romold 45/20		Vodotěsná kabelová komora dodávaná včetně plastového víka A15 Průměr 45 cm	5,5 kg	25 cm

Označení		Popis	Hmotnost	Výška
Romold 63/80		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 63 cm. Vstupní tubus se dá upravit (zkrátit) dle potřeby na stavbě.	21,0 kg	45-80 cm

Označení		Popis	Hmotnost	Výška
Romold 80.63/60		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 63 cm a dolním průměrem 80 cm. Vstupní tubus se dá upravit (zkrátit) dle potřeby na stavbě.	26,0 kg	46-63 cm
Romold 80.63/115		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 63 cm a dolním průměrem 80 cm. Vstupní tubus se dá upravit (zkrátit) dle potřeby na stavbě.	42,0 kg	90-115 cm

Označení		Popis	Hmotnost	Výška
Romold 100.63/70		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 63 cm a dolním průměrem 100 cm. Vstupní tubus se dá upravit (zkrátit) dle potřeby na stavbě.	34,0 kg	58-72 cm
Romold 100.63/110		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 63 cm a dolním průměrem 100 cm.	53,0 kg	108 cm
Romold 100.60/115		Vodotěsná kabelová komora se vstupním otvorem o průměru 60 cm a dolním průměrem 100 cm, šedá barva	45 kg	110 cm

Víka ke komorám ROMOLD:

Třída	Označení	Popis	Hmotnost	Výška
A 15	LGH 63 DD	Pochozí víko s těsněním vyrobené z plastu	5,0 kg	5 cm
B 125	LDB 63 BDR	Uzamykatelné víko s litinovým rámem a betonovou výplní	74,0 kg	8 cm
D 400	LDD 63 NDR	Litínové víko		13 cm



IPP LGH 63 DD



LDB 63 BDR



LDD 63 NDR